GROUPE MOTEUR ESSENCE AVEC AIGUILLES VIBRANTES

- Vibrateur à pendule rotatif d'une seule pièce générant 12000 tr/min
- Fournie en série avec manche flexible haute résistance de 6 mètres
- Berceau de protection du bloc-moteur en acier renforcé facile à transporter sur les chantiers.
- 2 moteurs disponibles : essence Honda - Robin

Aiguille disponible en différents diamètres pour s'adapter à vos travaux !

Un plus petit diamètre est adapté pour les petits coffrages tandis qu'un diamètre plus grand est idéal pour les dalles et fondations

Références	Gencod	Modèles	Diamètre (mm)	Long. tête (mm)	Longueur manche (m)	Fréquence (Hz)	Amplitude (mm)	Poids (kg)
B165-9-080	5031403342003	Aiguille BGA 25	25	295	6	187	0,8	13,1
B165-9-081	5031403342010	Aiguille BGA 35	35	330	6	187	1,2	15,1
B165-9-082	3520291024297	Aiguille BGA 45	45	375	6	187	1,2	19,6
B165-9-083	5031403341860	Aiguille BGA 55	55	390	6	187	1,2	20,6
B165-9-084	5031403340924	Aiguille BGA 68	68	410	6	187	1,0	24,6
B165-9-038	5031403341068	Groupe moteur Honda GX160 Essence				Puissance (ch/kW) : 5,5 / 4		

ALTRAD
Distribué par
FIREX LE COMMERCE FACILE
firex@firexport.net